

Stampanti per card Zebra® Value



Economiche, compatte e facili da usare

Stampante Zebra P100i™

La stampante P100i in quadricromia solo fronte e ad alimentazione manuale frontale di Zebra consente di creare card personalizzate individuali on demand. Con questa stampante, estremamente facile da usare e dal costo contenuto, potrete consegnare card personalizzate direttamente ai titolari che ne fanno richiesta in pochi minuti.



Stampanti Zebra P110i™ e P110m™

Se cercate versatilità e affidabilità in un design compatto, le stampanti per card Zebra P110i e P110m sono ciò che fa per voi. Ideale per budget e spazi di lavoro contenuti, Zebra P110i è la soluzione più versatile ed economica disponibile per la stampa di card solo fronte in quadricromia. Per applicazioni solo monocromatiche, scegliete il modello P110m, un'alternativa di costo contenuto per la stampa di card.



Stampante Zebra P120i™

Ora potete sfruttare anche il retro delle vostre card, senza spese eccessive. La stampante Zebra P120i è infatti la stampante per card a colori fronte/retro più economica e dal design più compatto disponibile sul mercato, ideale per spazi di lavoro contenuti.



Ottenete sempre il meglio dalle vostre stampanti utilizzando solo materiali di consumo originali Zebra!

Cartuccia nastro Load-N-Go™ con rullo per la pulizia delle schede integrato, per una rapida e semplice sostituzione del nastro.

- Tecnologia nastro intelligente iSeries™ per prestazioni ottimali
- Disponibilità di stampa a colori o monocromatica in nero, blu, verde, oro, rosso, argento e bianco

▶ Per maggiori informazioni, visitate il sito www.zebracard.com



Stampanti per card Zebra Value

Stampanti per card della linea Value

La combinazione perfetta di design compatto, qualità di stampa superiore e convenienza. Le stampanti Zebra della linea Value sono perfette per stampare card per dipendenti o studenti, carte fedeltà, carte associative o gift card.

Ideali per:

- Badge di identificazione per dipendenti
- Card di identificazione per studenti
- Card per il controllo dell'accesso
- Carte fedeltà personalizzate
- Gift card
- Badge di identificazione per visitatori



Stampante P100i

Caratteristiche standard

- Stampa solo fronte monocromatica o in quadricromia
- Alimentazione card singola CardSense™ (tipo bancomat)
- Cartuccia nastro Load-N-Go
- Supporto coperto per 100 card
- Connettività USB

Opzioni

- Codificatore magnetico a 3 tracce HiCo/LoCo (solo per card da 0,762 mm)
- Codificatore smart card a contatto: ISO 7816 (EMV® compatibile)
- Codificatore smart card senza contatto: Mifare®
- Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata (installata in stabilimento)

Specifiche generali

- Schermo LCD a 16 caratteri per la visualizzazione dello stato della stampante e dei messaggi di errore
- Driver Windows® per Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP; certificato per Windows Vista®
- Memoria immagini standard da 8 MB
- Garanzia di due anni per la stampante
- Garanzia di due anni per la testina di stampa originale (numero passaggi illimitato)
- Kit per la pulizia

Stampa

- Stampa a trasferimento termico monocromatica o a colori a sublimazione
- Alimentazione card singola, 6 secondi per card* per la stampa monocromatica
- Alimentazione card singola, 35 secondi per card* per la stampa a colori (YMCKO)
- Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

* La velocità di stampa è basata su una copertura di stampa media per card.

Funzionalità i Series:

- Ottimizzazione dei colori e configurazione dei driver automatiche
- Formulazione del nastro migliorata per una resa dei colori ottimale
- Contatore immagini nastro e notifica esaurimento nastro
- Consumi ridotti dei materiali di consumo grazie alla modalità di risparmio nastro nella stampa monocromatica



Stampanti P110i/110m

Caratteristiche standard

- Stampa solo fronte monocromatica o in quadricromia
- Cartuccia nastro Load-N-Go
- Alimentatore card integrato
- Connettività USB

Opzioni

- Codificatore magnetico a 3 tracce HiCo/LoCo (solo per card da 0,762 mm)
- Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata (installata in stabilimento)
- Alimentazione card singola CardSense (tipo bancomat)

Specifiche generali

- Schermo LCD a 16 caratteri per la visualizzazione dello stato della stampante e dei messaggi di errore
- Driver Windows per Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP; certificato per Windows Vista
- Memoria immagini standard da 8 MB
- Garanzia di due anni per la stampante
- Garanzia di due anni per la testina di stampa originale (numero passaggi illimitato)
- Kit per la pulizia

Stampa

- Stampa a trasferimento termico a sublimazione di colore (P110i) o monocromatica (P110i/P110m)
- 30 secondi per card* a colori, solo fronte (YMCKO) (P110i)
- 7,2 secondi per card* monocromatica, solo fronte (P110m)
- Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

* La velocità di stampa è basata su una copertura di stampa media per card.

Funzionalità i Series:

- Ottimizzazione dei colori e configurazione dei driver automatiche (solo P110i)
- Formulazione del nastro migliorata per una resa dei colori ottimale (solo P110i)
- Contatore immagini nastro e notifica esaurimento nastro (solo P110i)



Stampante P120i

Caratteristiche standard

- Stampa solo fronte o fronte/retro monocromatica o in quadricromia
- Cartuccia nastro Load-N-Go
- Alimentatore card integrato
- Connettività USB

Opzioni

- Codificatore magnetico a 3 tracce HiCo/LoCo (solo per card da 0,762 mm)
- Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata (installata in stabilimento)
- Alimentazione card singola CardSense (tipo bancomat)

Specifiche generali

- Alimentatore fronte/retro integrato
- Schermo LCD a 16 caratteri per la visualizzazione dello stato della stampante e dei messaggi di errore
- Driver Windows per Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP; certificato per Windows Vista
- Memoria immagini standard da 8 MB
- Garanzia di due anni per la stampante
- Garanzia di due anni per la testina di stampa (numero passaggi illimitato)
- Kit per la pulizia

Stampa

- Stampa a trasferimento termico monocromatica o a colori a sublimazione
- 40 secondi per card* a colori, fronte/retro (YMCKOK)
- 30 secondi per card* a colori, solo fronte (YMCKO)
- Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

* La velocità di stampa è basata su una copertura di stampa media per card.

Funzionalità i Series:

- Ottimizzazione dei colori e configurazione dei driver automatiche
- Formulazione del nastro migliorata per una resa dei colori ottimale
- Contatore immagini nastro e notifica esaurimento nastro

Specifiche*

Specifiche nastro

- Cartuccia nastro Load-N-Go con rullo per la pulizia delle card integrato
- Tecnologia nastro intelligente i Series
- YMCKOK: 165 card/cartuccia (P120i)
- YMCKO: 200 card/cartuccia (P110i e P120i)
- Monocromatica: 1000 card/cartuccia nero, blu, rosso, verde, oro o argento
- 850 card/cartuccia bianco

Specifiche card

Tipi:

- PVC, PVC composito
- Banda magnetica ISO 7811

Larghezza/lunghezza card:

- ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm

Spessore card:

- da 0,508 mm a 1,02 mm**

Capacità alimentatore card:

- 100 card (0,762 mm)

Capacità ricezione card:

- 45 card (0,762 mm)

** In base al modello stampante

Caratteristiche operative

Caratteristiche ambientali

- Temperatura di esercizio: da 15° C a 30° C
- Umidità di esercizio: da 20% a 65% in assenza di condensa
- Temperatura di stoccaggio: da -5° C a 70° C
- Umidità di stoccaggio: da 20% a 70% in assenza di condensa
- Ventilazione: aria

Parti elettriche

- 100-240 V CA, 50-60 Hz (commutazione automatica)

Certificazioni

- FCC Classe A, CE, UL, CUL e CCC

Caratteristiche fisiche

Stampante P100i

- Larghezza: 201 mm
- Profondità: 328 mm
- Altezza: 235 mm
- Peso: 4,5 kg

Stampanti P110i/P110m

- Larghezza: 201 mm
- Profondità: 328 mm
- Altezza: 235 mm
- Peso: 4,3 kg

Stampante P120i

- Larghezza: 201 mm
- Profondità: 328 mm
- Altezza: 235 mm
- Peso: 4,3 kg

Codici a barre

- Code 39, Code 128 B & C con e senza cifra di controllo
- 2 of 5 e 2-of-5 Interleaved
- EAN-8, EAN-13 e UPC-A
- Codice a barre 2D PDF417 e altri simboli stampabili mediante i driver di Windows

Interfaccia comunicazioni

- Cavo USB 1.1 (compatibile con USB 2.0) incluso
- Connettività Ethernet 10/100 Mbps integrata opzionale

Materiali di consumo originali Zebra

- La scelta dei materiali di consumo è di fondamentale importanza. L'uso di materiali di consumo adeguati è essenziale per garantire una qualità di stampa sempre ottimale e un corretto funzionamento della macchina. I materiali di consumo originali Zebra vengono realizzati nel rispetto di rigidi standard qualitativi e testati per garantire prestazioni sempre ottimali con le stampanti per card Zebra

State pensando di migliorare la vostra attività mediante soluzioni di stampa on-demand?

Zebra aiuta le aziende a identificare, monitorare e gestire beni, transazioni e persone mediante soluzioni speciali di identificazione automatica e stampa digitale on demand in oltre 100 paesi del mondo.

▶ Per scoprire i vantaggi che una soluzione Zebra potrebbe apportare alla vostra attività, visitate il sito www.zebra.com, chiamate il numero +39 02 575 541 oppure inviate un messaggio e-mail a italia@zebra.com

*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

©2010 ZIH Corp. CardSense, i Series, Load-N-Go e tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra; Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. Mifare è un marchio registrato di Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd. EMV è un marchio registrato di EMVCo, LLC. Windows, Windows Server e Windows Vista sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi titolari.



Filiale Italiana presso Ma.Bu.C.

Via Pavese 1/3, 20089 Rozzano (MI) – Italia

Tel: +39 02 575 543 71 Fax: +39 02 575 543 10 E-mail: italia@zebra.com Web: www.zebra.com

Altre sedi EMEA

Sede EMEA: Gran Bretagna

Europa: Francia, Germania, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia Africa & Medio Oriente: Dubai, Sud Africa